



VERFTECHNISCH ADVIES EMBADECOR OF EMBALAN

De ondergrond ontdoen van vet, vuil en stof.

Maak altijd éérst de ondergrond goed schoon en vetvrij met ammoniawater of een soortgelijk ontvettingsproduct voordat u begint met schuren! Op deze manier legt u de basis voor een goede hechting.

Na het schuren het te behandelen oppervlak afnemen met een vochtige doek of spons.

Wij adviseren om te behandelen bij temperaturen boven 8°C en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 75%

Uitgaande van een schone, winddroge, vetvrije en vaste ondergrond onderneemt u de volgende stappen:

Laag 1: De gehele ondergrond gronden/impregneren met maximaal 10-15% verdunde Embadecor/Embalan.

Laag 2: Licht schuren met fijn schuurpapier of scotch-brite en daarna de gehele ondergrond overgronden met onverdunde Embadecor/Embadecor (max. 5% verdund)

Laag 3: Licht schuren met fijn schuurpapier of scotch-brite en daarna het geheel afschilderen met onverdunde Embadecor / Embalan (maximaal 5% verdund)

LET OP: Indien u de blokhut voorziet van een witte of lichte kleur Embalan dekkend, dan dient laag 1 altijd te bestaan uit Embalan ISOLEERGROND. Dit middel staat met artikelnummer 38.2665 vermeld in de prijslijst en folder.

EIGENSHAPPEN EMBALAN

- Dekkende, zijdeglanzende en waterverdunbare verf.
- Sterk elastisch, vochtregulerend en waterafstotend.
- Bladdert niet en zit als het ware als een tweede huid om uw hout en geeft jarenlang bescherming.
- Voorkomt bij juiste toepassing scheurvorming.
- De kleuren van Embalan zijn onderling mengbaar.

EIGENSCHAPPEN EMBACEDOR

- Transparant product met werkzame stoffen tegen verkleuring en aantasting van het hout door houtrot en oppervlakteschimmels.
- De producten zijn onderling mengbaar.
- Maakt het hout weersbestendig en duurzaam mooier.
- Het bladdert niet, is UV-stabiel, benadrukt de houtstructuur (houtnerf) en is waterafstotend.
- Geschikt voor alle houtsoorten.
- Emabacedor kan als onderlaag gebruikt worden voor hout dat later behandeld wordt met Embalan®